Technical sheet



Mureva Styl - Prise courant 2P+T - saillie - IP55 - connexion auto - gris

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCMUR35031

Ref Mcmining: SCMUR35031

DESCRIPTION	
Mureva Styl - Prise courant 2P+T - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris	
MUR35031	
Specifications Principales	
Gamme	Mureva Styl
Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Présentation du produit	Produit complet
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Description standard de la prise	Avec contact de terre
écart-type de sortie	Français
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)
Specifications Complémentaires	
Montage de l'appareil	Saillie
Nombre de prises d'alimentation	1
Courant assigné d'emploi	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Polypropylène Laiton Plastique
Mode de fixation	Par vis
Capacité de serrage des bornes	1...2,5 mm² pour rigide câble(s) 1...2,5 mm² pour multibrins câble(s) 1...2,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Entrée de câble	Accès facile aux vannes (diamètre : 6…12 mm
Hauteur	76 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	64 mm

Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Environnement	
Labels qualité	NF
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…40 °C
Température ambiante de stockage	-25…55 °C