LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Mureva Styl - Va et vient - composable - IP55 - connexion auto - gris

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCMUR37021

Ref Mcmining: SCMUR37021

DESCRIPTION	
Mureva Styl - Va et vient - composable - IP55 - IK08 - connexion auto - gris	
MUR37021	
Specifications Principales	
Gamme de produit	Mureva Styl
Gamme	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Nombre de touches	1
Fonction interrupteur	Va et vient
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)
Specifications Complémentaires	
Présentation du produit	Mécanisme
Type de technologie	électromécanique
Montage de l'appareil	Saillie Encastré
Commande	Enjoliveur
Type de charge	Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) SEBS Laiton
Courant assigné d'emploi	10 AX
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Capacité de serrage des bornes	1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s) 1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s) 1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)
Mode de fixation	Par vis
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Largeur	71 mm
Hauteur	71 mm

Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Profondeur	40 mm
Environnement	
Labels qualité	**EAC** **CE** **AENOR** **NF**
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
Normes	EN 60669-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…40 °C
Température ambiante de stockage	-25…55 °C