LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Borne à vis - passant - 2 points - 16mm² - bleu

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCNSYTRV162BL

Ref Mcmining: SCNSYTRV162BL

DESCRIPTION	
Borne à vis - passant - 2 points - 16mm² - bleu	
NSYTRV162BL	
Specifications Principales	
Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy TR
Type de produit ou équipement	Bornier
Nom de l'appareil	TRV
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Type de bornier	Passant
Nombre de points multiples de connexion	1
Mode d'installation	Encliquetable
Section nominale	16 mm²
Longueur	55,5 mm
Couleur	Bleu
Quantité du lot	Lot de 50
Specifications Complementaires	
Largeur	12,2 mm
Hauteur	55 mm
Mode de raccordement	1 borne à vis: en amont (M5) 1 borne à vis: en aval (M5)
Nombre de connexions	2
Position du raccordement	Latérale
Nombre d'entrée mesure	2
Section de câble	0,2…10 mm², souple câble avec embout0,2…16 mm², rigide câble avec embout 1,5…25 mm², rigide câble sans embout 1,5…25 mm², souple câble sans embout
Couple de serrage	2,5…3 N.m
Longueur de dénudage des fils	14 mm
Type d'outil	Raccordement: tournevis Déconnexion: tournevis

[Ue] tension assignée d'emploi	1000 V se conformer à EN/CEI 60947-7-1 600 V CSA 690 V se conformer à ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] courant nominal	76 A se conformer à EN/CEI 60947-7-1 85 A cURus 85 A CSA 73 A se conformer à ATEX Exe II Ex II 2 GD
Matière	Polyamide 6/6: boîtier isolant Alliage contenant du cuivre étamé: connecteur et vis Alliage contenant du cuivre étamé: branchement commun Alliage au chrome-nickel: ressort
Perte diélectrique	0,01 à 1 MHz se conformer à CEI 60250 0,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
Constante diélectrique	3,7 à 1 MHz
Résistivité	10000 M?.m se conformer à CEI 60093 10000 M?.m se conformer à VDE 0303-T30
Résistance de surface	1000 G? se conformer à CEI 60093 1000 G? se conformer à VDE 0303-T30
Résistance de glissement	500 CTI (> 400 kB) se conformer à CEI 60093 500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
Tenue à la flamme	V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94
Poids du produit	30 g
Compatibilité de gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produits compatibles	Enveloppes Spacial
Environnement	
Certifications du produit	**ATEX** **DNV** **VDE** **EAC** **cURus** **CSA** **GL** **LR** **CEI-Ex**
Tenue diélectrique	1000 V se conformer à CEI 60243-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-40…130 °C se conformer à CEI 60216-1 -40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21