Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Unica - double va-et-vient - 10A - connexion rapide - 2 mod - Blan**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCNU321318F

Ref Mcmining: SCNU321318F

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| **Unica - double va-et-vient - 10A - connexion rapide - 2 mod - Blanc - méca seul** | |
| | |
| **NU321318F** | |
| **Specifications Principales** | |
| **Gamme de produit** | Unica |
| **Type de produit ou équipement** | Interrupteur |
| **Présentation du produit** | Mécanisme |
| **Type de technologie** | électromécanique |
| **Fonction interrupteur** | Va et vient |
| **Nombre de touches** | 2 |
| **Application** | éclairage |
| **Nuance de la couleur** | Blanc (RAL 9003) |
| **Type d'emballage** | Boîte |
| **Specifications Complementaires** | |
| **Courant assigné d'emploi** | 10 AX |
| **Tension assignée de service (Us)** | 250 V |
| **Type de réseau** | CA |
| **Fréquence du réseau** | 50/60 Hz |
| **Durée de vie électrique** | 20000 cycle, cos phi = 0,6 |
| **Résistance d'isolement** | > 5 M? à 500 V |
| **Tenue diélectrique** | 2000 V |
| **Capacité coupe-charge minimum** | 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3 |
| **Distance d'ouverture** | > 3 mm |
| **Commande** | Enjoliveur |
| **Nombre de modules** | 2 modules |
| **Raccordement** | Bornes sans vis |
| **Section de câble** | 0…2,5 mm² rigide câble<br>0…2,5 mm² souple câble |
| **Matière** | Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe<br>CuZn37: bornes<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette |
| **Marquage** | Sans marquage |
| **Finition de la surface** | Brillant |

| | |
|---|---|
| **Mode de fixation** | Clipsable |
| **Largeur** | 45 mm |
| **Hauteur** | 45 mm |
| **Profondeur** | 34,25 mm |
| **Profondeur d'encastrement** | 21,15 mm |
| **Poids du produit** | 0,0315 kg |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -5…40 °C |
| **Température ambiante de stockage** | -5…50 °C |
| **Normes** | LV directive<br>CEI 60669-1 |
| **Certifications du produit** | CE<br>Aenor<br>EAC<br>NF<br>VDE |
| **Résistance aux agents chimiques** | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| **Environnement** | |
| **Degré de protection (IP)** | IP4x |
| **Tenue aux chocs (IK)** | IK04 |
| **Caractéristique d'environnement** | Huile<br>Résistant aux UV<br>Acétone<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Pétrole<br>Alcool<br>Décolorant |