Technical sheet



Odace - prise alimentation chargeurs USB - blanche - sortie 5V - 1A

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCS520408

Ref Mcmining: SCS520408

DESCRIPTION	
Odace - prise alimentation chargeurs USB - blanche - sortie 5V - 1A	
S520408	
Specifications Principales	
Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Chargeur USB
Application	Chargeur
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Montage de l'appareil	Encastré
Type d'alimentation USB	USB type A
Type de connexion intégrée	1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 1 A
Equipement inclus	Fourni avec griffes
Type d'emballage	Capot de protection
Specifications Complementaires	
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Courant de sortie	1:00 AM
[Ue] tension assignée d'emploi	100…240 V CA à 50/60 Hz
Puissance consommée maximale en W	0,1 W
Puissance de sortie maximale sur un port	5 W
Puissance d'entrée	7,5 W
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
Type de protection	Protection contre les courts-circuits
Nombre de sorties	2 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s) 1,5…2,5 mm² pour souple câble(s) 1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm

Produits compatibles	TCT mobile (ALCATEL) Motorola Mobility Samsung Texas Instruments LGE Nokia Apple Base mobile Atmel Qualcomm Sony Ericsson Huawei Technologies Recherche en mouvement
Mode de fixation	Par vis
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,5 mm
Profondeur d'encastrement	30,8 mm
Poids du produit	0,057 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Environnement	
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…40 °C
Température ambiante de stockage	-5…50 °C
Normes	**EN 61558-1** **EN 60950-1** **EN 60335-1**
Règlement Européen	**2009/125/EC - ecodesign** **2006/95/CE - directive basse tension** **2004/108/CE - compatibilité électromagnétique**
Certifications du produit	EAC
Classe d'isolation électrique	Classe II
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP20