# Technical sheet



**Odace Styl - plaque 3 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCS520706B1

Ref Mcmining: SCS520706B1

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| **Odace Styl - plaque 3 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm sable** | |
| | |
| S520706B1 | |
| **Specifications Principales** | |
| Gamme de produit | Odace |
| Design | Styl |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |
| Nombre de postes | 3 postes |
| Sens de montage | Horizontal/vertical |
| Entraxe | 71 mm |
| Type de cadre | Triple |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte |
| **Specifications Complementaires** | |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Sable (Pantone 429C) |
| Finition de la surface | Mat |
| Traitement de surface | Peint |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque de finition |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 227 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,02999 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) |
| | Résistant à l'alcool (96%) |
| | Résistant à l'acide lactique |
| | Résistant à l'ammonium quaternaire dilué |
| | Résistant au javellisant dilué |
| | Résistant à l'ammoniaque dilué |
| | Résistant à l'eau savonneuse |
| | Résistant au lave vitre |
| | Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes |
| | Résistant au hexane |
| **Environnement** | |

| | |
|---|---|
| **Température ambiante de stockage** | -5…50 °C |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 5…45 °C |
| **Normes** | **NF C 61-314** |
| | **UNE 20315-1-1** |
| | **2006/95/EEC** |
| | **EN 60669-1** |
| **Certifications du produit** | **Aenor: 030/2205** |
| | **LCIE: NF 603415A** |
| | **N** |
| | **NF** |
| **Tenue aux chocs (IK)** | IK04 |
| **Degré de protection (IP)** | IP21 D |