LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Odace - prise RJ45 cat.6 STP - grade 2TV min à grade 3TV - anthr

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCS540476

Ref Mcmining: SCS540476

DESCRIPTION	
Odace - prise RJ45 cat.6 STP - grade 2TV min à grade 3TV (+ multimédia) - anthr	
S540476	
Specifications Principales	
Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Prise informatique
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
Type d'emballage	Capot de protection
Specifications Complémentaires	
Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de prises d'alimentation	1
Organisation du câblage	Paire torsadée blindée
Type de blindage du câble	STP
Produits compatibles	Actassi s-one
	Infraplus
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Finition de la surface	Mat
Raccordement	IDC
Nombre de connecteurs libres	1
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale
	PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,7 mm
Profondeur d'encastrement	25,7 mm
Poids du produit	0,059 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%)
	Résistant à l'alcool (96%)
	Résistant à l'acide lactique
	Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
	Résistant au javellisant dilué
	Résistant à l'ammoniaque dilué
	Résistant à l'eau savonneuse
	Résistant au lave vitre

Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement	
Température ambiante de stockage	-5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5…35 °C
Normes	**ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1**
	EN 50173-1
	ISO/CEI 11801
	ANSI/TIA/EIA-568-B-2
	TIA/EIA-568
	CEI 60603-7-5
	CEI 60603-7
Degré de protection (IP)	IP21
Tenue aux chocs (IK)	IK04