LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Odace - sortie de câble - anthracite - 6 à 12mm2

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCS540662

Ref Mcmining: SCS540662

DESCRIPTION	
Odace - sortie de câble - anthracite - 6 à 12mm2	
S540662	
Specifications Principales	
Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Sortie de câble
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Application spécifique du produit	Fil pilote pour chauffage électrique
Type d'emballage	Capot de protection
Conditions d'utilisation	Intérieur
Specifications Complémentaires	
Montage de l'appareil	Encastré
Courant assigné d'emploi	16 A
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Anthracite
Finition de la surface	Brillant
Raccordement	Bornes à vis
Nombre de connecteurs libres	2
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour souple câble(s) 1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Diamètre extérieur du câble	6…12 mm
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	39 mm
Profondeur d'encastrement	11,7 mm
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%)
	Résistant à l'alcool (96%)
	Résistant à l'acide lactique
	Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
	Résistant au javellisant dilué

Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement	
Température ambiante de stockage	-5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5…35 °C
Normes	**UTE C 61-392** **EN 60669-1**
Certifications du produit	**LCIE: NF 603415A** **NF**
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP2xC