Technical sheet



Harmony bloc lumineux -Diam. 22 - LED integrée - 230-240 V

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCZBVM14

Ref Mcmining: SCZBVM14

DESCRIPTION	
Harmony bloc lumineux -Diam. 22 - LED Universelle intégrée - 230-240 V	
ZBVM14	
Specifications Principales	
Gamme de produit	Harmony XB4 Harmony XB5
Type de produit ou équipement	Bloc lumineux
Nom de l'appareil	ZBV
Vente par quantité indivisible	5
Mode de raccordement	Connecteur enfichable
Type de signalisation	Fixe
Source lumineuse	LED universelle
Culot de lampe	Tout LED
Alimentation du bloc lumineux	Direct
Couleur de la source lumineuse	Blanc
[Us] tension d'alimentation	230...240 V CA à 50/60 Hz
Specifications Complémentaires	
Poids du produit	0,016 kg
Limites de la tension d'alimentation	195…264 V CA
Consommation électrique	19 mA
Durée de vie	100000 H à la tension nominale et à 25 °C
Tenue aux ondes de choc	1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Montage du bloc	Montage avant
Code de composition électrique	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
Environnement	
Traitement de protection	TH

Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…70 °C
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	**CEI 60947-1**
	CSA C22.2 No 14
	JIS C8201-5-1
	CEI 60947-5-4
	CEI 60947-5-1
	UL 508
	CEI 60947-5-5
	JIS C8201-1
Tenue aux transitoires rapides	2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques	6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV à l'air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
Emission électromagnétique	Classe B se conformer à CEI 55011
Tension de service (Us)	230...240 V