Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Borne à vis - pour conducteur de protection - 2pts - 10mm2 - vert/j.

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCNSYTRV102PE

Ref Mcmining: SCNSYTRV102PE

DESCRIPTION	
Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points - 10mm² - vert/jaune	
NSYTRV102PE	
Spécifications	
Specifications Principales	
Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy TR
Type de produit ou équipement	Bornier
Nom de l'appareil	TRV
Type de bornier	Conducteur de protection
Nombre de points multiples de connexion	1
Mode d'installation	Encliquetable
Section nominale	10 mm²
Longueur	47,7 mm
Couleur	Vert jaune
Quantité du lot	Lot de 50
Specifications Complémentaires	
Largeur	10,2 mm
Hauteur	47,5 mm
Mode de raccordement	1 borne à vis: en amont 1 borne à vis: en aval
Nombre de connexions	2
Position du raccordement	Latérale
Nombre d'entrée mesure	2
section de câble	0,5…16 mm², rigide 0,5…10 mm², souple avec extrémité de câble 0,2…10 mm², souple sans extrémité de câble
Couple de serrage	1,5…1,8 N.m
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Type d'outil	Raccordement: tournevis Déconnexion: tournevis
[In] courant nominal	76 A se conformer à EN/CEI 60947-7-1
Matière	Polyamide 6/6: boîtier isolant

Perte diélectrique	0,01 à 1 MHz se conformer à CEI 60250 0,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
Constante diélectrique	3,7 à 1 MHz
Résistivité	10000 M?.m se conformer à CEI 60093 10000 M?.m se conformer à VDE 0303-T30
Résistance de surface	1000 G? se conformer à CEI 60093 1000 G? se conformer à VDE 0303-T30
Résistance de glissement	500 CTI (> 400 kB) se conformer à CEI 60093 500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
Tenue à la flamme	V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94
Poids du produit	29,48 g
Compatibilité de gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produits compatibles	Enveloppes Spacial
Environnement	
Certifications du produit	**CEI-Ex**
	cURus
	LR
	EAC
	VDE
	GL
	ATEX
	CSA
	DNV
Tenue diélectrique	1000 V se conformer à CEI 60243-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-40…130 °C se conformer à CEI 60216-1 -40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21