LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Harmony Relay RXM - embase contacts séparés - RXM4

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCRXZE2S114M

Ref Mcmining: SCRXZE2S114M

DESCRIPTION	
Harmony Relay RXM - embase contacts séparés - RXM4 - racc connecteurs à vis	
RXZE2S114M	
Spécifications	
Specifications Principales	
Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony Relais de temporisation Harmony
Nom de l'appareil	RXZ
Type de produit ou équipement	Prise
Compatibilité produit	Relais enfichable RXM avec 4 F/O contact Relais enfichable REXL avec 4 F/O contact
Description des contacts	4 F/O
[Ith] courant thermique conventionnel	10:00 AM
Specifications Complémentaires	
Forme des broches	Plat
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V se conformer à CEI < 300 V se conformer à UL
Disposition des contacts	Séparé
Mode de raccordement	Connecteur, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm2 (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout Connecteur, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm2 (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Connecteur, 1 x 0,5…1 x 2,5 mm2 (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Connecteur, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm2 (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Couple de serrage	< 1 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau) à clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Vente par quantité indivisible	10
Largeur	27 mm
Poids du produit	0,07 kg
Environnement	
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529

Tenue diélectrique	2500 V
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	**CSA**
	Lloyd's
	UL
Marquage	CE
Température ambiante de stockage	-40…85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…55 °C