Technical sheet



Odace - prise de courant 2P+T- blanc -griffes- 2 connex. rapides/pôle

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCS525059

Ref Mcmining: SCS525059

DESCRIPTION	
Odace - prise de courant 2P+T- blanc - à griffes - 2 connexions rapides par pôle	
S525059	
Spécifications	
Specifications Principales	
Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Présentation du produit	Produit complet
Nombre de prises d'alimentation	1
Type d'emballage	Capot de protection
Nombre de bornes par pôle	2
Specifications Complémentaires	
Montage de l'appareil	Encastré
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Type de plaque	Avec volet
écart-type de sortie	Français
Mode de fixation	Par vis Par griffes
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Courant assigné d'emploi	16 A
Tension assignée de service (Us)	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50 Hz
Durée de vie en cycles	5000 cycle
Endurance électrique	5000 cycle
Raccordement	Bornes sans vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5…2 x 4 mm2 pour rigide câble(s) 1 x 1,5…2 x 4 mm2 pour multibrins câble(s) 1 x 1,5…2 x 4 mm2 pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	44 mm
Profondeur d'encastrement	28 mm
Poids du produit	0,049 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Environnement	
Température ambiante de stockage	-5…50 °C
Tenue diélectrique	2000 V
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5…35 °C
Normes	**NF C 61-314**
Certifications du produit	**LCIE: NF 603415A** **NF**
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D