Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



TeSys F - bobine LX9-F - 220..230Vca - 40/400Hz

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCLX9FF220

Ref Mcmining: SCLX9FF220

DESCRIPTION	
TeSys F - bobine LX9-F - 220..230Vca - 40/400Hz	
LX9FF220	
Specifications Principales	
Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur spécifique
Nom de l'appareil	LX9FF
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys F LC1F contacteur
Produits compatibles	LC1F115 LC1F150
Type de circuit de commande	CA à 40...400 Hz basse consommation
[Uc] tension circuit de commande	220...230 V CA 40...400 Hz
Inductance de circuit fermé	7,7 H
Résistance moyenne	59,4 Ohm appel à 20 °C 2190 Ohm maintien à 20 °C
Temps de fonctionnement	130 ms ouverture 35 ms fermeture
Durée de vie mécanique	10 Mcycles
Vitesse de commande maxi	2400 cyc/h à <55 °C
Specifications Complémentaires	
Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C) Perte de niveau: 0,2...0,55 Uc (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA	690…855 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA	6,6…8,1 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Dissipation thermique	5,9…7,2 W