Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Unica - chargeur USB - 5Vcc - 1A - 1 module - Blanc - mécanisme seul

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCNU342818

Ref Mcmining: SCNU342818

DESCRIPTION	
Unica - chargeur USB - 5Vcc - 1A - 1 module - Blanc - mécanisme seul	
NU342818	
Specifications Principales	
Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Chargeur USB
Présentation du produit	Mécanisme
Specifications Complémentaires	
Application	Chargeur
Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de modules	1 module
Type d'alimentation USB	USB type A
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
[Ue] tension assignée d'emploi	100…240 V CA 50/60 Hz
Puissance de sortie nominale	5 W
Puissance d'entrée	7,5 W
Nombre de prises d'alimentation	1
Type de connexion intégrée	1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 1 A
Matière	PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne Plastique anti-UV: plaque centrale
Type de protection	Protection contre les courts-circuits
Nombre de sorties	2 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1,5…2,5 mm2 pour rigide câble(s) 1,5…2,5 mm2 pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Produits compatibles	Tous les appareils conformes à la norme EN 62684
Mode de fixation	Clipsable
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5…45 °C
Température ambiante de stockage	-5…50 °C

Normes	**CEI 62368-1** **EN 61000-6-1** **EN 61000-6-3** **CEI 62680-3**
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur d'encastrement	30,8 mm
Poids du produit	0,03 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Environnement	
Classe d'isolation électrique	Classe II
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP20