Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Harmony Relay RUM - embase pour relais RUMC3 - contacts mixtes - connecteurs

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCRUZC3M

Ref Mcmining: SCRUZC3M

DESCRIPTION	
Harmony Relay RUM - embase pour relais RUMC3 - contacts mixtes - connecteurs	
RUZC3M	
Specifications Principales	
Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony
	Relais de temporisation Harmony
Nom de l'appareil	RUZ
Type de produit ou équipement	Prise
Compatibilité produit	Relais enfichable RUM avec 3 "OF" contact
	Relais enfichable RE48A avec 2 "O/F" contact
[Ith] courant thermique conventionnel	10:00 AM
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V
Description des contacts	3 "OF"
Specifications Complémentaires	
Mode de raccordement	Connecteur, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm2 (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout Connecteur, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm2 (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Connecteur, 1 x 0,5…1 x 2,5 mm2 (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Connecteur, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm2 (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Forme des broches	Cylindrique
Couple de serrage	< 1 N.m pour M3,5 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau)
	à clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
Disposition des contacts	Mixte
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Vente par quantité indivisible	10
Largeur	38 mm
Poids du produit	0,054 kg
Environnement	
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	**CSA** **UL**

Marquage	CE
Température ambiante de stockage	-40…85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…55 °C