Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - Diam.22 - vert - 230V - vis Etrier

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCXB4BVM3

Ref Mcmining: SCXB4BVM3

DESCRIPTION	
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - Diam.22 - vert - 230V - vis étrier	
XB4BVM3	
Specifications Principales	
Gamme de produit	Harmony XB4
Type de produit ou équipement	Voyant lumineux
Nom de l'appareil	XB4
Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Matière de l'embase de fixation	Zamak
Diamètre de fixation	22,5 mm
Type de tête	Standard
Vente par quantité indivisible	1
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Couleur de la capsule	Vert
Info supplémentaire de l'unité de commande	Avec lentille normale
Source lumineuse	LED universelle
Culot de lampe	Tout LED
Couleur de la source lumineuse	Vert
[Us] tension d'alimentation	230…240 V CA 50/60 Hz
Specifications Complémentaires	
Hauteur	47 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	54 mm
Description des bornes ISO n°1	(X1-X2)PL
Poids du produit	0,08 kg
Tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1 Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à CEI 60947-1
Type de signalisation	Fixe

Consommation électrique	14 mA		
Durée de vie	100000 H à la tension nominale et à 25 °C		
Tenue aux ondes de choc	1 kV se conformer à CEI 61000-4-5		
Présentation du produit	Produit complet		
Limites de la tension d'alimentation	195…264 V CA		
Environnement			
Traitement de protection	TH		
Température ambiante de stockage	-40…70 °C		
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…70 °C		
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I se conformer à CEI 60536		
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529 IP67 IP69 IP69K		
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X	**Tenue aux chocs IK**	IK06 conforme à CEI 50102
Normes	**JIS C8201-5-1** **CSA C22.2 No 14** **CEI 60947-5-5** **CEI 60947-5-1** **UL 508** **CEI 60947-5-4** **CEI 60947-1** **JIS C8201-1**		
Certifications du produit	**CSA** **listé UL**		
Tenue aux vibrations	5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6		
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27		
Tenue aux transitoires rapides	2 kV se conformer à CEI 61000-4-4		
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3		
Tenue aux décharges électrostatiques	6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV à l'air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11		
Emission électromagnétique	Classe B se conformer à CEI 55011		