Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Harmony - bloc de contact à rappel - 1O - montage frontal

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCZB2BE102

Ref Mcmining: SCZB2BE102

DESCRIPTION	
Harmony - bloc de contact à rappel - 1O - montage frontal	
ZB2BE102	
Specifications Principales	
Gamme de produit	Harmony XAC
Type de produit ou équipement	Bloc de contacts
Nom de composant	ZB2
Type de circuit électrique	Circuit de commande
Application du bloc de contact	Vitesse simple
Type du bloc de contact	Unique
Type de commande	Rappel à ressort
Produits compatibles	XACA XB4 XB5
Description des contacts	1 "O"
Montage du bloc	Montage avant
Fonctionnement des contacts	à action dépendante
Specifications Complémentaires	
Endurance mécanique	1000000 cycle
Désignation code des contacts	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A se conformer à CEI 947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A se conformer à CEI 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A se conformer à CEI 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A se conformer à CEI 947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10:00 AM
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-1
Résistance maximale entre bornes	25 M?
Effort d'actionnement	13…15 N
Protection contre les courts-circuits	10 A fusible de protection par cartouche fusible type gG (gl)

puissance assignée d'emploi en W	40 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h à 120 V, facteur de charge = 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 48 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h à 48 V, facteur de charge = 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 65 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h à 24 V, facteur de charge = 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1
Description des bornes ISO n°1	(11-12)NC
Poids du produit	0,02 kg
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 2,5mm² avec ou sans embout Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout
Environnement	
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à CEI 61140
Normes	EN/CEI 60204-32 EN/CEI 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508