LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Harmony XB4 - tête bouton poussoir - Diam.22 - affleurant - rouge

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCZB4BA4

Ref Mcmining: SCZB4BA4

DESCRIPTION	
Harmony XB4 - tête bouton poussoir - Diam.22 - affleurant - rouge	
ZB4BA4	
Specifications Principales	
Gamme de produit	Harmony XB4
Type de produit ou équipement	Tête de bouton-poussoir non lumineux
Nom de l'appareil	ZB4
Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation	22,5 mm
Vente par quantité indivisible	1
Type de tête	Standard
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Type d'unité de commande	Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande	Rouge affleurant, non marqué
Couleur de la capsule	Rouge
Specifications Complémentaires	
Largeur hors tout CAO	29 mm
Hauteur hors tout CAO	29 mm
Profondeur hors tout CAO	28 mm
Endurance mécanique	10000000 cycle
Code de composition électrique	C1 pour <9 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant C2 pour <9 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant C11 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant C15 pour <1 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
Présentation du produit	élément de base
Environnement	
Traitement de protection	TH
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…70 °C
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
	IP67
	IP69

	IP69K
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13
	NEMA 4X
Tenue aux chocs IK	IK06 conforme à CEI 50102
Normes	**CSA C22.2 No 14** **JIS C8201-5-1** **CEI 60947-5-1** **CEI 60947-1** **CEI 60947-5-4** **CEI 60947-5-5** **UL 508** **JIS C8201-1**
Certifications du produit	**GL** **DNV** **LROS (Lloyds register of shipping)** **listé UL** **CSA** **BV**
Tenue aux vibrations	5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27