LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Unica - va-et-vient lum temoin - 10A - 2 mod - Blanc - meca seul

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCNU320318S

Ref Mcmining: SCNU320318S

DESCRIPTION	
Unica - va-et-vient lum témoin - 10A - connex rapide - 2 mod - Blanc - méca seul	
NU320318S	
Specifications Principales	
Gamme de produit	Unica
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme
Type de technologie	électromécanique
Fonction interrupteur	Va et vient
Nombre de touches	1
Application	éclairage
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Specifications Complémentaires	
Courant assigné d'emploi	10 AX
Tension assignée de service (Us)	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Durée de vie électrique	20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement	> 5 M? à 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre de modules	2 modules
Raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	0…2,5 mm² rigide câble 0…2,5 mm² souple câble
Matière	Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe CuZn37: bornes PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette
Marquage	Sans marquage
Finition de la surface	Brillant
Traitement spécifique - intégré à la matière	Non traité

Mode de fixation	Clipsable
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	34,25 mm
Profondeur d'encastrement	21,15 mm
Poids du produit	0,0205 kg
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…40 °C
Température ambiante de stockage	-5…50 °C
Normes	**EN 60669-1** **LV directive** **EMC directive**
Certifications du produit	**CE** **Aenor** **EAC** **NF**
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Environnement	
Degré de protection (IP)	IP4x
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Caractéristique d'environnement	Huile Résistant aux UV Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Décolorant