LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Odace - poussoir à fermeture - anthracite - 10A

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCS540246

Ref Mcmining: SCS540246

DESCRIPTION	
Odace - poussoir à fermeture - anthracite - 10A	
S540246	
Specifications Principales	
Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Application	éclairage
Specifications Complémentaires	
Montage de l'appareil	Encastré
Type de technologie	électromécanique
Nombre de touches	1
Commande	Bouton-poussoir
Equipement inclus	Télérupteur
Mode de fixation	Par vis
Marquage	Symbole de cloche
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Finition de la surface	Mat
Type d'emballage	Capot de protection
Courant assigné d'emploi	10 AX
Tension assignée de service (Us)	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de charge	Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
Capacité minimum de coupure de la charge	200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos ? = 0,3
Durée de vie en cycles	20000 cycle à ON / OFF (cos? = 0,6 et Ue nominal)
Durée de vie électrique	20000 cycle à ON / OFF (cos? = 0,6 et Ue nominal)
Nombre de sorties	2 bornes sans vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s) 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Indication de tension	éclairage

Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	33,6 mm
Profondeur d'encastrement	18,75 mm
Poids du produit	0,04 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Environnement	
Température ambiante de stockage	-5…50 °C
Tenue diélectrique	2000 V
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5…35 °C
Normes	**2006/95/EEC** **EN 60669-1**
Certifications du produit	**Aenor: 030/2237** **LCIE: NF 619318A** **N** **NF**
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D