LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Odace - poussoir - anthracite - 10A

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCS540206

Ref Mcmining: SCS540206

DESCRIPTION	
Odace - poussoir - anthracite - 10A	
S540206	
Specifications Principales	
Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Application	éclairage
Specifications Complémentaires	
Montage de l'appareil	Encastré
Type de technologie	électromécanique
Nombre de touches	1
Commande	Bouton-poussoir
Equipement inclus	Télérupteur
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Finition de la surface	Mat
Type d'emballage	Capot de protection
Courant assigné d'emploi	10:00 AM
Tension assignée de service (Us)	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Capacité minimum de coupure de la charge	200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos ? = 0,3
Durée de vie en cycles	20000 cycle à ON / OFF (cos? = 0,6 et Ue nominal)
Durée de vie électrique	20000 cycle à ON / OFF (cos? = 0,6 et Ue nominal)
Nombre de sorties	2 bornes sans vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s) 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Indication de tension	éclairage
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	33,6 mm
Profondeur d'encastrement	18,75 mm
Poids du produit	0,04 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Environnement	
Température ambiante de stockage	-5…50 °C
Tenue diélectrique	2000 V
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5…35 °C
Normes	**EN 60669-1** **2006/95/EEC**
Certifications du produit	**Aenor: 030/2237** **LCIE: NF 604950** **N** **NF**
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D