LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Odace - prise double RJ45 cat.6 STP - grade 2TV - grade 3TV - anthracite**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCS540486

Ref Mcmining: SCS540486

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| **Odace - prise double RJ45 cat.6 STP - grade 2TV min à grade 3TV - anthracite** | |
| **S540486** | |
| **Specifications Principales** | |
| **Gamme de produit** | Odace |
| **Type de produit ou équipement** | Prise informatique |
| **Présentation du produit** | Mécanisme avec support de fixation |
| **Type de prise informatique** | RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz |
| **Type d'emballage** | Capot de protection |
| **Specifications Complémentaires** | |
| **Montage de l'appareil** | Encastré |
| **Nombre de prises d'alimentation** | 2 |
| **Organisation du câblage** | Paire torsadée blindée |
| **Type de blindage du câble** | STP |
| **Produits compatibles** | Actassi s-one<br>Infraplus |
| **Mode de fixation** | Par vis |
| **Nuance de la couleur** | Anthracite (RAL 7021) |
| **Finition de la surface** | Mat |
| **Raccordement** | IDC |
| **Nombre de connecteurs libres** | 1 |
| **Matière** | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition |
| **Hauteur** | 71 mm |
| **Largeur** | 71 mm |
| **Profondeur** | 41,7 mm |
| **Profondeur d'encastrement** | 25,7 mm |
| **Poids du produit** | 0,089 kg |

| | |
|---|---|
| **Résistance aux agents chimiques** | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| **Environnement** | |
| **Température ambiante de stockage** | -5…50 °C |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 5…35 °C |
| **Normes** | **CEI 60603-7-5**<br>**CEI 60603-7**<br>**TIA/EIA-568**<br>**EN 50173-1**<br>**ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1**<br>**ISO/CEI 11801**<br>**ANSI/TIA/EIA-568-B-2** |
| **Degré de protection (IP)** | IP21 |
| **Tenue aux chocs (IK)** | IK04 |