Technical sheet



Perceuse-visseuse percussion premium XRP 18V ADVANTAGE 6 Ah Li-ion brushless

Marque: DEWALT

Ref Product: wire:DCD999T1-QW

Ref Mcmining: DCD999T1-QW

Description	
DCD999T1-QW Perceuse-visseuse percussion premium XRP 18V ADVANTAGE 6 Ah Li-ion brushless Technologie FLEXVOLT ADVANTAGE : l'outil utilise une technologie intelligente qui permet de détecter la batterie présente sur l'outil pour augmenter la puissance et le couple lors de l'utilisation de batteries XR FLEXVOLT 54V 42% de puissance en plus en utilisant la batterie DCB546 XR FLEXVOLT 6 Ah par rapport à la batterie DCB184 18V XR 5 Ah Transmission robuste à 3 vitesses entièrement métallique pour une durée de fonctionnement accrue et une plus longue durée de vie de l'outil Embrayage électronique avec commande de couple réglable à 11 positions pour une précision optimisée lors du vissage Mandrin 13 mm en métal nitro-carburé robuste avec inserts en carbure LED avec fonction de temporisation pour une visibilité améliorée et une fonctionnalité de lampe de poche Augmentation de la longueur de la poignée latérale pour plus de contrôle et une puissance de perçage accrue Emplacement pour embouts avec un nouveau design de la zone magnétique pour réduire le risque de chute des accessoires	
Applications	
Large variété d'applications de vissage Perçage dans le bois jusqu'à 55 mm Perçage dans le métal jusqu'à 15 mm Perçage dans le béton jusqu'à 13 mm	
Inclus	
(1) Batterie XR FLEXVOLT 6 Ah Li-ion DCB546 (1) Chargeur multi-voltage DCB116 (1) Poignée latérale (1) Porte-embouts magnétique (1) Clip ceinture (1) Coffret TSTAK	
Spécificités	
Capacité de mandrin	1.5-13 mm
Voltage de la batterie	18 V
Vitesse à vide (tr/mn)	0-500/1500/2250
Capacité maximale de perçage (maçonnerie)	13 mm
Hauteur du produit	208 mm
Poids net	1.61 Kg
Nombre de réglages de vitesse	3

Couple maximal	66 Nm
Puissance de sortie	1219 W
Source d’alimentation	Sans fil
Vitesse variable	Oui
Capacité maximale de perçage (métal)	15 mm
Profondeur [Métriquel]	70 mm
Battements par minute	38250
Longueur du produit	213 mm
Présentation	kit