Technical sheet

Image not found or type unknown	**Acti9 MIN - minuterie réglable de 1..7 minutes** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire:15363 Ref Mcmining: SC15363

Description	
Acti9 MIN - minuterie réglable de 1..7 minutes	
15363	
La minuterie est particulièrement adaptée pour programmer une durée, souvent l'éclairage d'une zone de passage ou d'une pièce peu fréquentée En effet, elle coupe automatiquement l'éclairage après une durée réglable Ainsi, elle est appréciée pour l'éclairage des parties communes comme un hall d'immeuble ou escalier, couloirs, passages, entrées, etc pour éviter les gaspillages Cette minuterie électromécanique Acti9 MIN de la gamme Multi9 de Schneider Electric permet un temps de réglage entre 1 et 7 minutes Cette minuterie MIN commande ainsi la fermeture puis l'ouverture d'un contact selon le temps réglé Cette minuterie réglable se monte sur un rail DIN et se raccorde par bornes à vis, en toute facilité Elle dispose d'un degré d'étanchéité IP20 et d'une tension d'emploi de 230 VAC Vous aurez le choix du type de raccordement (3 ou 4 fils) par sélecteur	
SPECIFICATION	
Principales	
Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 MIN
Nom de l'appareil	MIN
Type de produit ou équipement	Minuterie électromécanique
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Application	Bâtiment
Type de charge	Tube fluorescent corrigé en parallèle 14 x 40 W 4,7 µF
	Tube fluorescent corrigé en parallèle 10 x 58 W 7 µF
	Tube fluorescent corrigé en parallèle 3,0 x 100 W 18 µF
	Ampoule halogène 230 V CA 2300 W
	Ampoule incandescence 230 V CA 2300 W
	Lampe fluocompacte 2300 VA
	Lampe fluorescente compacte 21 x 7 W
	Lampe fluorescente compacte 13 x 11 W
	Lampe fluorescente compacte 10 x 15 W
	Lampe fluorescente compacte 7 x 20 W
	Lampe à LED < 2 W 30 W
	Lampe à LED > 2 W 300 W
Puissance consommée en VA	1 VA
Courant commuté maximum	16 A - 24...120 V CA pf = 1
[Ue] tension assignée d'emploi	230...240 V CA à 50 m/s²
Temporisation	Réglable de 1 à 7 minutes
Support de montage	Montage direct sur tiges de verrouillage
Pas de 9 mm	2
Mode de raccordement	Jonction à ressorts - <= 6 mm²
Largeur	18 mm
Hauteur	83 mm

Profondeur	68 mm
Poids du produit	84 g
Environnement	
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10…50 °C
Degré de protection IP	IP20 B