LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet

Image not found or type unknown	**Acti9, iC60H disjoncteur 4P 40A courbe C** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire:A9F87440 Ref Mcmining: SCA9F87440

Description	
Acti9, iC60H disjoncteur 4P 40A courbe C	
A9F87440	
SPECIFICATION	
Principales	
Application	Protection, surveillance et contrôle des équipements
Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 iC60
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	iC60H
Description des pôles	4P
Nombre de pôles protégés	4
In courant assigné d'emploi	40 A
Type de réseau	CA
	DC-12
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	10000 A Icn à 400 V CA 2 phases conforme à EN/CEI 60898-1
	42 kA Icu à 12…133 V CA 2 phases conforme à EN/CEI 60947-2 Annexe H
	10 kA Icu à 440 V CA 2 phases conforme à EN/CEI 60947-2 Annexe H
	15 kA Icu à 380...415 V CA 2 phases conforme à EN/CEI 60947-2 Annexe H
	30 kA Icu à 220...240 V CA 2 phases conforme à EN/CEI 60947-2 Annexe H
	15 kA Icu à <= 250 V DC-12 conforme à EN/CEI 60947-2 Annexe H
Catégorie d'emploi	Catégorie A se conformer à EN 60947-2
	Catégorie A se conformer à CEI 60947-6-2
Aptitude au sectionnement	CA conforme à EN 60898-1
	CA conforme à EN 60947-2
	CA conforme à CEI 60898-1
	CA conforme à CEI 60947-6-2
Normes	CEI 60898-1
	EN 60898-1
	EN 60947-2
	CEI 60947-6-2
Labels qualité	NF
Fréquence du réseau	2 phases
Déclenchement magnétique	8 x In +/- 20 %
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	15 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 220...240 V CA 2 phases
	7,5 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 380...415 V CA 2 phases
	5 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 440 V CA 2 phases

15 kA 50 % se conformer à CEI 60947-6-2 - 220...240 V CA 2 phases
7,5 kA 50 % se conformer à CEI 60947-6-2 - 380...415 V CA 2 phases
5 kA 50 % se conformer à CEI 60947-6-2 - 440 V CA 2 phases
7500 A 75 % se conformer à EN 60898-1 - 400 V CA 2 phases
7500 A 75 % se conformer à CEI 60898-1 - 400 V CA 2 phases
21 kA 50 % se conformer à CEI 60947-6-2 - 12…133 V CA 2 phases
21 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 12…133 V CA 2 phases
15 kA 100 % se conformer à CEI 60947-6-2 - 180…250 V DC-12
15 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 180…250 V DC-12

Classe de limitation	3 se conformer à EN 60898-1
	3 se conformer à CEI 60898-1
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 2 phases se conformer à EN 60947-2
	500 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conforme à EN 60947-2
	6 kV conforme à CEI 60947-6-2
Coupure pleinement apparente	Mode commutation régulée
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Signalisation de déclenchement
Mode d'installation	Fixe/débrochable
Support de montage	Montage direct sur tiges de verrouillage
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut ou bas : OUI
Pas de 9 mm	8
Hauteur	85 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	78,5 mm
Poids du produit	0,5 kg
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle
Raccordement	Terminal simple (haut ou bas) 1…35 mm² rigide
	Terminal simple (haut ou bas) 1…25 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils	14 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage	3,5 N.m haut ou bas
Protection différentielle	Bloc séparé
Environnement	
Degré de protection IP	IP2X conforming to CEI 60536
	IP2X conforming to EN 60529
Degré de pollution	3 chocs dans chaque direction X, Y et Z conforme à EN 60947-2
	3 chocs dans chaque direction X, Y et Z conforme à CEI 60947-6-2
Catégorie de surtension	IV
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-35…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…85 °C