LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet

Image not found or type unknown	**Acti9, iSW interrupteur de commande 2P 20A 415VCA** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire:A9S60220 Ref Mcmining: SCA9S60220

Description	
Acti9, iSW interrupteur de commande 2P 20A 415VCA	
A9S60220	
SPECIFICATION	
Principales	
Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iSW
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil	iSW
Application	Contrôle
Description des pôles	2P
Catégorie d'emploi	AC-22A
Aptitude au sectionnement	CA
[Ie] courant assigné d'emploi	20 A à 440 V CA 2 phases
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA 2 phases
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 2 phases se conformer à EN/CEI 60669-2-4
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente	Mode commutation régulée
Mode d'installation	Fixe/débrochable
Support de montage	Montage direct sur tiges de verrouillage
Pas de 9 mm	2
Hauteur	77 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	300000 cycle
Durée de vie électrique	30000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage - 10 mm² - rigide
	Borne du type à cage - 10 mm² - rigide
	Borne du type à cage - 10 mm² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1,2 N.m
Environnement	
Normes	EN/CEI 60669-2-4
Degré de protection IP	IP5x
Degré de pollution	2 "OF"
Tropicalisation	2

Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20…50 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C