Technical sheet

Image not found or type unknown	**Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire: A9S65240 Ref Mcmining: SCA9S65240

Description	
Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC	
A9S65240	
SPECIFICATION	
Principales	
Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iSW
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil	iSW
Application	Isolation
	Contrôle
Description des pôles	2P
Catégorie d'emploi	AC-22A
Aptitude au sectionnement	CA
[Ie] courant assigné d'emploi	40 A à 440 V CA 2 phases
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA 2 phases
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	5 kA sectionneur seulement
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	1260 A
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 2 phases
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente	Mode commutation régulée
Mode d'installation	Fixe/débrochable
Support de montage	Montage direct sur tiges de verrouillage
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut ou bas : OUI
Pas de 9 mm	4
Hauteur	85 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	73 mm
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	15000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 50 mm² - rigide
	Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 35 mm² - rigide
	Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 35 mm² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	14 mm
Couple de serrage	3,5 N.m
Environnement	

Normes	EN 60947-3
	CEI 60947-3
Degré de protection IP	IP2X
Degré de pollution	3 chocs dans chaque direction X, Y et Z
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Température ambiante de stockage	-40…85 °C