Technical sheet

Image not found or type unknown	**Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 63A 415VAC** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire: A9S65263 Ref Mcmining: SCA9S65263

Description	
Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 63A 415VAC	
A9S65263	
Schneider Electric propose un interrupteur-sectionneur Acti9 En conformité avec les normes en vigueur D'un calibre de 63 A, sa tenue au court-circuit est de 20 x In pendant 1 seconde Sa durée de vie électrique est de 15 000 cycles Avec un degré de protection IP20, cet interrupteur modulaire offre un niveau de sécurité inégalé Il garantit une protection absolue contre les chocs électriques Son dispositif Visi-Safe permet une intervention sur site en toute sécurité L'interrupteur-sectionneur iSW assure une meilleure continuité de service grâce à sa tension d'isolement de 500 V CA 50/60 Hz Tout comme l'ensemble de l'offre Acti9, il s'installe sans visserie, par encliquetage sur rail DIN Le lien de cet interrupteur bipolaire monophasé avec les appareils se fait par bornes pour fils souples (= 35 mm²) ou rigides (= 50 mm²) Le choix de ce produit de commande et de contrôle offre une réelle rapidité d'installation qui en faciltite l'adoption pour la sécurisation des dispositifs de vos clients	

SPECIFICATION	
Principales	
Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iSW
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil	iSW
Application	Isolation
	Contrôle
Description des pôles	2P
Catégorie d'emploi	AC-22A
Aptitude au sectionnement	CA
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 440 V CA 2 phases
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA 2 phases
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	5 kA sectionneur seulement
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	1260 A
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 2 phases
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente	Mode commutation régulée
Mode d'installation	Fixe/débrochable
Support de montage	Montage direct sur tiges de verrouillage
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut ou bas : OUI
Pas de 9 mm	4
Hauteur	85 mm
Largeur	36 mm

Profondeur	73 mm
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	15000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 50 mm² - rigide
	Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 35 mm² - rigide
	Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 35 mm² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	14 mm
Couple de serrage	3,5 N.m
Environnement	
Normes	**EN 60947-3**
	CEI 60947-3
Degré de protection IP	IP2X
Degré de pollution	3 chocs dans chaque direction X, Y et Z
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Température ambiante de stockage	-40…85 °C