Technical sheet

Image not found or type unknown	**Simple 2P + E (terre) 16A IP20 BLANC** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire:EPH2800121 Ref Mcmining: SCEPH2800121

Description	
Simple 2P + E (terre) 16A IP20 BLANC	
EPH2800121	
La prise de courant Asfora EPH2800121 de Schneider Electric, de couleur blanche, est un produit complet doté de 1 prise. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + E avec broche de terre. Son courant nominal est de 16 A, avec une plage de puissance de 3 680 W. Le mode de fixation de l'appareil est vis ou griffes. 83 mm, 83 mm et 42 mm sont respectivement la largeur, la hauteur et la profondeur, et sa profondeur en saillie est de 10 mm. Le montage encastré est disponible pour que son boîtier puisse être encastré dans la surface. La finition de la surface est brillante, donnant une sensation de luxe à une pièce. Cette prise de courant atteint IP20 contre les corps solides et les liquides. Ses bornes de raccordement sont des bornes de levage. La prise de courant est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), ABS + PC, ce qui la rend aussi résistante que possible. Le matériau conducteur en cuivre le rend plus fiable. Cette prise de courant est conforme à la norme CEI 60884-1. Elle a également obtenu les certificats SEP-BBJ et TSE. En tant que produit écologique de qualité supérieure, cet appareil est également respectueux de l'environnement. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient pas de mercure. Les produits Asfora sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité qui ne jaunissent pas avec le temps. Le design élégant et élégant s'harmonise parfaitement avec pratiquement tous les intérieurs.	

Spécifications	
Principales	
Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Nombre de prises d'alimentation	1
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Présentation du produit	Bouton-tournant complet
Montage de l'appareil	Bouton-poussoir à double tête affleurant et en saillie
mode de fixation	Vis ou griffes51…69 mm
Norme de prise	CEE 7/5
Écart-type de sortie	Français
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Plage de puissance	3680 W
Courant assigné d'emploi	16 A à 250 V CA
Finition de la surface	Brillant
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
	ABS + PC: plaque centrale
Longueur de dénudage des fils	13,0 mm
Matière des conducteurs	Cuivre
Raccordement	Bornes de levage
Nombre de câbles	2 câble(s) 2,5 mm²
Rigidité du câble	Rigide
	Rigide

Multibrin torsadé rigide	
Quantité du lot	10 pièces
Degré de protection IP	IP2X
Profondeur en saillie	10 mm
Largeur	83 mm
Hauteur	83 mm
Profondeur	42 mm
Poids du produit	0,081 kg
Environnement	
Normes	**CEI 60884-1**
Certifications du produit	**SEP-BBJ**
	TSE