LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet

Image not found or type unknown	**Prise 2p+t avec cache, blanc** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire:EPH2800221 Ref Mcmining: SCEPH2800221

Description	
Prise 2p+t avec cache, blanc	
EPH2800221	
La prise de courant Asfora EPH2800221 de Schneider Electric, de couleur blanche, est un produit complet doté de 1 prise. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + E avec volets à broche de terre. Conçue avec un volet, cette prise de courant est dédiée à la protection de votre sécurité, en particulier de vos enfants. Son courant nominal est de 16 A, avec une plage de puissance de 3 680 W. Son mode de fixation est vis ou griffes. La prise de courant a une largeur de 83 mm, une hauteur de 83 mm et une profondeur de 42 mm, avec une profondeur en saillie de 10 mm. De plus, un montage encastré est disponible pour que son boîtier puisse être installé en surface. La finition de la surface est brillante, ce qui garantit une finition lumineuse, voire accueillante. En outre, le classement IP de cet appareil est IP20. Ses bornes de raccordement sont des bornes de levage. Fabriquée en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), ABS + PC, cette prise de courant est très fiable et résistante. Le matériau conducteur en cuivre le rend plus fiable. Qui plus est, il est parfaitement conforme à la norme CEI 60884-1. Elle a également obtenu les certificats SEP-BBJ et TSE. En outre, il s'agit d'un produit écologique de qualité supérieure, qui protège votre famille en permanence. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient pas de mercure. Les produits Asfora sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité qui ne jaunissent pas avec le temps. Le design élégant et élégant s'harmonise parfaitement avec pratiquement tous les intérieurs.	

Spécifications	
Principales	
Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Nombre de prises d'alimentation	1
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Information supplémentaire pour prise	Avec éclipse de sécurité
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Présentation du produit	Bouton-tournant complet
Montage de l'appareil	Bouton-poussoir à double tête affleurant et en saillie
mode de fixation	Vis ou griffes51…69 mm
Norme de prise	**CEE 7/5**
Écart-type de sortie	Français
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Plage de puissance	3680 W
Courant assigné d'emploi	16 A à 250 V CA
Finition de la surface	Brillant
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
	ABS + PC: plaque centrale
Longueur de dénudage des fils	13,0 mm
Matière des conducteurs	Cuivre
Raccordement	Bornes de levage
Nombre de câbles	2 câble(s) 2,5 mm²

Rigidité du câble	Rigide
	Rigide
	Multibrin torsadé rigide
Quantité du lot	10 pièces
Degré de protection IP	IP2X
Profondeur en saillie	10 mm
Largeur	83 mm
Hauteur	83 mm
Profondeur	42 mm
Poids du produit	0,081 kg
Environnement	
Normes	**CEI 60884-1**
Certifications du produit	**SEP-BBJ**
	TSE