LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet

Image not found or type unknown	**Disjoncteur miniature (MCB), Easy9, 1P+N, 6A, courbe C, 4500 A** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire:EZ9P32606 Ref Mcmining: SCEZ9P32606

Description	
Disjoncteur miniature (MCB), Easy9, 1P+N, 6 A, courbe C, 4 500 A (CEI/EN 60898-1)	
EZ9P32606	
Cet Easy9 est un disjoncteur miniature basse tension (MCB). Il s'agit d'un disjoncteur 1P+N avec 1 pôle protégé, 6 A en courant nominal et courbe de déclenchement C. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit Icn peut atteindre 4 500 A à 230 VCA, conformément à la norme IEC 60898-1. Elle est conforme à la norme CEI 60898-1. Ce produit dispose d'une protection contre les courts-circuits et d'une protection du câble contre les surcharges. Il comporte en face avant une indication de déclenchement sur défaut par la position de la manette (O-I gravé). Ce produit est dédié aux bâtiments résidentiels et aux petits bâtiments commerciaux. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 4000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 10000 cycles. La tension de fonctionnement nominale Ue est jusqu'à 230 VCA avec une fréquence de fonctionnement de 50 Hz. La tension d'isolement nominale Ui peut atteindre 440 V. Il a une tension assignée de tenue aux chocs Uimp de 4kV. La catégorie de surtension est 3. Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. La largeur en pas de 9 mm est de 2. Les dimensions sont (l) 18 mm x (H) 81 mm x (P) 78 mm. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection IP est IP20 et devient IP40 une fois dans une armoire modulaire. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et +60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C.	

Spécifications	
Principales	
Gamme	Easy9
Application	Protection
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
In courant assigné d'emploi	6:00 AM
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	4500 A Icn à 230 V CA 50 Hz conforme à CEI 60898-1
Aptitude au sectionnement	CA conforme à CEI 60898-1
Fréquence du réseau	2 phases
[Ue] tension assignée d'emploi	230...240 V CA 50 m/s²
Déclenchement magnétique	5,,,10 x In
Classe de limitation	3
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Coupure pleinement apparente	Mode commutation régulée
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Sans
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Montage direct sur tiges de verrouillage
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm

Largeur	18 mm
Profondeur	78 mm
Durée de vie mécanique	10000 cycle
Durée de vie électrique	4000 cycle
Raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) 1…16 mm² rigide
	Borne du type à cage (haut ou bas) 1…16 mm² rigide
Couple de serrage	2 N.m haut ou bas
Protection différentielle	Sans
Environnement	
Normes	**CEI 60898-1**
Degré de protection IP	IP2X
	IP5x (boîtier modulaire)
Degré de pollution	2 "OF"
Catégorie de surtension	IV
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60364-8-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Température ambiante de stockage	-40…85 °C