Technical sheet

Image not found or type unknown	**Odace Touch - plaque 4 postes horiz/vert 71mm alu. brossé avec liseré blanc** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire:S520808J Ref Mcmining: SCS520808J

Description	
Odace Touch - plaque 4 postes horiz/vert 71mm aluminium brossé avec liseré blanc	
S520808J	
Le cadre de protection Odace S520808J de Schneider Electric est en aluminium brossé blanc et métallique. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Le cadre de protection est en PC (polycarbonate), aluminium, ce qui le rend aussi résistant que possible. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. Cette finition de la surface du cadre de couverture est brillante et brossée. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.	
Spécifications	
Principales	
Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Touch
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Nuance de la couleur	Aluminium (RAL 9003)
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Type de cadre	Quadruple
Nombre de postes	4 postes
Montage de l'appareil	Bouton-poussoir à double tête affleurant et en saillie
Mode de fixation	Clipsable
Finition de la surface	Brossé
Matière	Plastique: plaque de finition
	Aluminium
Hauteur	85 mm
Largeur	298 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,0395 kg
Tenue aux chocs IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%)
	Résistant à l'alcool (96%)
	Résistant à l'acide lactique
	Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
	Résistant au javellisant dilué
	Résistant à l'ammoniaque dilué

Résistant à l'eau savonneuse	
Résistant au lave vitre	
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes	
Résistant au hexane	
Couleur latérale	Blanc (RAL 9003)
Environnement	
Température ambiante de stockage	-5…50 °C
Certifications du produit	**Aenor: 030/2205**
	LCIE: NF 603415A
	N
	NF
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5…45 °C
Normes	**EN 60669-1**
	NBN C 61-112-1
	NF C 61-314
	2006/95/EEC
	UNE 20315-1-1