Technical sheet

Image not found or type unknown	**Bloc additionnel Vigi pour interrupt. différentiel iC40 40A 30mA type A-SI** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire:A9Y84640 Ref Mcmining: SCA9Y84640

Description	
Bloc additionnel Vigi pour interrupteur différentiel FI Clario iC40, 1P+N, 40 A, 30 mA, type A-SI	
A9Y84640	
Spécifications	
Principales	
Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 Vigi iC40
Type de produit ou équipement	Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil	Vigi iC40
Compatibilité de gamme	Acti9 iC40
Description des pôles	1P + N
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	40 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	30 mA
Temporisation protection différentielle	Instantané
Classe de protection différentielle	Type A-SI (Super Immunisé)
Normes	**EN/CEI 61009-2-1**
Certifications du produit	**CSA**
Labels qualité	**OVE** **IMQ**
Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Fréquence du réseau	2 phases
[Ue] tension assignée d'emploi	230...240 V CA 2 phases
Technologie différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V CA 2 phases se conformer à EN/CEI 61009-2-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV conforme à EN/CEI 61009-2-1
Signalisation locale	Signalisation de défaut
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Montage direct sur tiges de verrouillage
Connexion électrique sur disjoncteur	Par vis
Pas de 9 mm	2
Hauteur	95 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	74 mm
Poids du produit	90 g
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle

Mode de raccordement	Borne du type à cage bas1…16 mm² rigide
	Borne du type à cage bas1…10 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils	14 mm for bas connection
Couple de serrage	2 N.m bas
Environnement	
Degré de protection IP	IP2X conforming to CEI 60536
	IP5x (boîtier modulaire) conforming to CEI 60536
Degré de pollution	3 chocs dans chaque direction X, Y et Z conforme à EN/CEI 61009-2-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25…60 °C
Température ambiante de stockage	-40…85 °C