Technical sheet

Image not found or type unknown	**OptiLine 45 - goulotte PVC 2 compartiments 140x55x2000mm** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire:ISM10300P Ref Mcmining: SCISM10300P

Description	
OptiLine 45 - goulotte PVC 2 compartiments 140x55x2000mm - au mètre linéaire	
ISM10300P	
Optiline 45 de Schneider Electric est une gamme complète de goulottes, colonnes, colonnettes, boites de sol et boites de prises C'est une solution d'installation pour murs, plafonds, sols et mobilier de bureaux dans des bâtiments tertiaires, des salles de conférences et des bureau Avec la gamme Unica, les installations vous promettent un résultat final esthétique : conception et couleur en parfaite harmonie, adaptation idéale des accessoires, excellente finition de surface des matériaux Cette goulotte PVC blanc dispose de deux compartiments Elle a une section de 140x55 mm Ce conduit PVC se visse en toute facilité, pour vous garantir un résultat impeccable et soigné	
Spécifications	
Principales	
Gamme de produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit ou équipement	Installation du système de gaines
Nuance de la couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du lot	12 m
Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	140 x 55 mm
Séparation de compartiments	2 compartiments
Mode de fixation	Par vis sur appareillage 22 mm
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm

Matière	PV-GV
Longueur	2000 mm
Hauteur	140 mm
Largeur	55 mm
Environnement	
Normes	**73/23/EEC**
	93/68/EEC
	EN 50085-1:2005
	EN 50085-2-1:2002
	NF C 68-102
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Degré de protection IP	IP5x
Tenue aux chocs IK	200 ms