Technical sheet

Image not found or type unknown	**POMPE DOSEUSE TEKNA TPG 603 CL** Marque: SEKO S.p.A Ref Product: wire:POMPCHLORE-TPG603C Ref Mcmining: POMPCHLORE-TPG603C

Description
La pompe doseuse SEKO TPG 603 est une pompe digitale multifonction à débit proportionnel
Fonctionalité
-Dosage manuel - Proportionnel à signal 0/4-20mA ou 20-0/4mA - Proportionnel à signal impulsionnel: . Dosage proportionnel en PPM . Multiplication . Division . Dosage par lot: à réception d'un signal extérieur - suivant un intervalle de temps prédéfini. - Fonction Minuteur en fonction d'un signal externe - Gestion du débit max - Calibration du débit manuellement ou automatiquement via le programme - Statistiques - Capteur de débit (si capteur de flux monté sur pompe) = il crée un défaut si le capteur constate qu'aucun produit ne passe au refoulement de la pompe lors du dosage - Entrée On-Off (interrupteur à distance) pour mettre en pause la pompe. - Entrée sonde de niveau pour éviter le dosage à sec et prévenir l'opérateur que le contenant de produit est presque vide
Composants
Corps: PVDF membrane: PTFE Billes: céramiques joints: FKM-B Crépine aspiration et clapet d'injection: PVDF Connexions aspiration: PVC 4×6 Refoulement: PE 4×6 Etrier de fixation mural et équerre fixation tablette
Specificaton technique
Fréquence maximale : 160 Coups /minute Alimentation electrique: 100-240VAC - 50-60HZ - 15 à 22 W Poids: 3.25 kg
Plage de debit

Pression	Flux	Coups
12 Bar	4 l/h	0.42 mL/coups
10 Bar	5 l/h	0.52 mL/coups
08 Bar	6 l/h	0.63 mL/coups
02 Bar	8 l/h	0.83 mL/coups