Technical sheet

Image not found or type unknown	**GANT PEHD. COUPURE NIV. F ENDUCTION NITRILE MOUSSE. PROTECTION CHOCS NIV. P** Marque: SINGER SAFETY- FRANCE Ref Product: wire:GANPHS500P Ref Mcmining: GANPHS500P

DESCRIPTION

Gant de protection.
Protection coupure [Indice coupure niveau "F"]
[Protection contre les chocs "P"]

Montage tricoté une pièce (sans couture).
Jauge 13.

Support en fibres haute ténacité HDPE (Polyéthylène haute densité PEHD) et autres fibres techniques.
Enduction **nitrile** finition **mousse** sur la paume.
Renfort cousu entre le pouce et l'index
Le dos du gant et des doigts est renforcé par des **blocs PVC cousus**
pour une protection contre les chocs et les impacts .
Poignet tricot élastique.
Coloris noir et rouge.
Dextérité: niveau de performance 5.

Domaines d'utilisations

Entretien et maintenance
Industrie légère
Industrie lourde
Logistique
...

Avantages

Résistance mécanique contre les chocs (marquage P).
Meilleure protection contre la coupure avec le TDM niveau F.
Non irritant et facile à ajuster avec le support tricoté une pièce.
Résistance aux huiles avec l'enduction de nitrile (supporté).
Durabilité augmentée avec le renfort entre le pouce et l'index.
Bon maintien du gant avec le poignet tricot élastique.

Certfication

EN 388 4X43FP

ABRASION: 4 (sur niveau 1 à 4)
COUPURE: X -> ISO
DÉCHIRURE: 4 (Sur niveau 1 à 4)
PERFORATION: 3 (sur niveau 1 à 4)
COUPURE: ISO F (sur niveau A à F)
IMPACT: P (Resistance contre les chocs : marquage P)

EN ISO 21420: 2020
ISO9001
ISO14001