Technical sheet

Image not found or type unknown	**PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 2 rangées 24 modules - sans porte** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire:LVSXT224 Ref Mcmining: SCLVSXT224

Description	
- -	
SCLVSXT224	
LVSXT224	
Coffret PrismaSet XS	
PrismaSeT XS Surface 2R24M 1TB -	
Spécifications Principales	
Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	XS
Type de produit ou équipement	Enveloppe
Type de coffret	Coffret de répartition
Installation du coffret	Saillie
Spécifications Complémentaires	
Largeur	Total : 550 mm
Hauteur	Total : 450 mm
Profondeur	Total : 148 mm
Profondeur intérieure	135 mm
Nombre de modules 18 mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	2
Nombre total de modules de 18 mm	48
Pas de 9 mm	96
Classe d'isolation électrique	Classe II
Equipement fournis	2 étiquette de repérage
	2 protection d'étiquette
	1 bornier
	1 bande d'obturateur
	1 porte à commander séparément
	2 rail Din
	2 matériel de fixation de câble
	1 plaque arrière
Type de plastron	Modulaire
Type de rail	DIN symétrique

Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage
Pièces amovibles	Rail DIN
Puissance dissipée en W	67 W
[In] courant nominal	125 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée de câble	Câble ou tube
	Plaques découpées
	Goulotte
	Plaques amovibles
Nombre de borniers	1 terre avec 24 sortants
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pour terre
Mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 3 x 6…25 mm²
	Push-in (terre) , 11 x 1,5…4 mm² (flexible)
	Push-in (terre) , 11 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide)
Matière du coffret Poids du produit	Partie arrière : métal
	Enveloppe : techno plastique
	Plastron : techno plastique
	6,550 kg
Couleur	Enveloppe : blanc (RAL 9003)
	Plastron : blanc (RAL 9003)
Environnement	
Tenue au feu	Enveloppe : 750 °C se conformer à CEI 60947-1
	Plastron : 750 °C se conformer à CEI 60947-1
Degré de protection IP	IP30 sans porte
	IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte
	IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Normes	**CEI 60670-1**
	CEI 60670-24
Labels qualité	IMQ
SCHNEIDER ELECTRIC	