Technical sheet

Image not found or type unknown	**LINERGY BS 4P MULTISTAGE BB 630A 52HOLES** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire:LVS04055 Ref Mcmining: SCLVS04055

Description	
LINERGY BS 4P MULTISTAGE BB 630A 52HOLES **Linergy BS - Répartiteur étagé - 630A - 4P - 235x470x115**	
LVS04055	
Répartiteur et jeu de barre	
Spécifications Principales	
Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Bloc de répartition multi-étagé
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	PrismaSeTPrismaSeT G enveloppe PrismaSeTPrismaSeT P enveloppe
Compatibilité produit	Enveloppes Spacial
Degré de protection IP	IPxx B
Spécifications Complémentaires	
Support de montage	Face arrière rainurée
	Montant Prisma
	Face arrière pleine
Mode d'installation	Vertical
	Horizontal
Description des pôles	4P
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	750 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	630 A
[In] courant nominal	630 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kApour 1 s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	40 kA
I²t à l'enclenchement	625000000 A².s
Section du jeu de barre	32 x 8 mm

Mode de raccordement	Alimentation : cosse sertie50 mm² Alimentation : barres flexibles, 32 x 8 mm Distribution : trous M6 (phase) , 13 x 16…50 mm²
Hauteur	235 mm
Largeur	470 mm
Profondeur	115 mm
Poids du produit	5,6 kg
Environnement	
Normes	**CEI 61439-1, coffret intérieur**
	CEI 61439-2, coffret intérieur
	.
Certifications du produit	**ASTA**
SCHNEIDER ELECTRIC	