LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet

Image not found or type unknown	**ComPacT NSX - Déclencheur magnétique - MA 6.3A - 3P3D pour NSX100** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire:C103MA007 Ref Mcmining: SCC103MA007

Description	
ComPacT NSX - Déclencheur magnétique - MA 6.3A - 3P3D pour NSX100 -	
C103MA007	
Spécifications Principales	
Gamme	ComPacT
Gamme de produit	ComPacT NSX100...250
Type de produit ou équipement	Déclencheur
Nom du déclencheur	MA
Technologie du déclencheur	Magnétique
Compatibilité de gamme	ComPacT NSX100
Application de l'appareil	Moteur
Description des pôles	3P
Description des pôles protégés	3D
Fonctions de protection du déclencheur	I
Type de protection	I : for protection (magnétique) court-circuit
Calibre du déclencheur	6,3 A à 65 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Mode d'installation du disjoncteur	Fixe
Spécifications Complémentaires	
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit)	Réglable 9 positions
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui	6...14 x In
Protection différentielle	Sans
Environnement	
Normes	**EN/IEC 60947-2**
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-1
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante pour le stockage	-50…85 °C
SCHNEIDER ELECTRIC	