Technical sheet

Image not found or type unknown	**Resi9 IH - inter. horaire journalier - réserve de marche 100h** Marque: SCHNEIDER EELECTRIC Ref Product: wire:SC16654 Ref Mcmining: SC16654

Spécifications Principales	
Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine IH' clic
Type de produit ou équipement	Minuterie mécanique
Nombre de voies	1
Fonction disponible	Changement d'heure manuel
Spécifications Complémentaires	
Application de l'appareil	Résidentiel
Nom du produit	DuoLine IH' clic
Type de produit ou équipement	Minuterie mécanique
Type de charge	Tube fluorescent corrigé en parallèle 5 x 58 W 4,7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 7 x 40 W 7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 2 x 100 W 18 µF Ampoule halogène 230 V CA 1000 W Ampoule incandescence 230 V CA 1000 W Lampe fluocompacte 700 VA Lampe fluorescente compacte 150 W Lampe à DEL 2 W 30 W Lampe à DEL > 2 W 300 W
Durée de cycle	24h
Nombre maximum de commutateurs	48 on - 48 off
Durée minimale de l'intervalle	15 min
Type de réglage	Changement d'heure manuel
Précision de mesure	+/- 1 s/jour
Puissance consommée en W	0,5 W
Courant commuté max	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	230...240 V CA à 50...60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Temps de sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 150 heures
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis
Largeur	18 mm
Poids Net	0,095 kg
Environnement	
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10…50 °C
Degré de protection IP	Bornes : IP20 B