Technical sheet

Image not found or type unknown	**Exiway Light Bloc de secours Ambiance IP65 SATI** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire:SCOVA59311 Ref Mcmining: SCOVA59311

Spécifications Principales	
Exiway Light Bloc de secours Ambiance IP65 SATI	
OVA59311	
Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Light
Type de produit ou équipement	Luminaire de secours
Application de l'appareil	Éclairage anti-panique
Fonction	Autotestable Ambiance
Mode de fonctionnement	Maintenu Non maintenu
Nombre de batteries	1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Nuance de la couleur	Blanc
Source lumineuse	17 x DEL intégrée 0,3 W
Distance de visibilité	20 m
Couleur de la source lumineuse	Neutre
Type de plaque	Logement complet
Information additionnelle du système d'installation	Branchement 2 fils Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement
Spécification Complémentaires	
Montage de l'appareil	Saillie
Support de montage	Mural
	Plafond
Type de commande	Contrôle à distance 1 bouton poussoir
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	4 VA non maintenu
Puissance consommée en W	0,52 W non maintenu
Classe d'isolation électrique	Classe II
Durée de vie des LED	100000 H
Fonction test	Test automatique périodique fonctionnel et de durée
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	Condition d'urgence: 650 lm for 1 h
Signalisation locale	DEL
Fonction de signalisation	État de la batterie

Matière	PC (polycarbonate) auto-extinguible
Hauteur	112 mm
Profondeur	32 mm
Largeur	229 mm
Poids Net	0,34 kg
Environnement	
Degré de protection IP	IP65
Tenue aux chocs IK	IK09
Certifications du produit	**CE** **LCIE**
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C
Normes	**NF C 71-820** **NF C 71-805** **NF EN 60598-1** **NF EN 60598-2-22**
SCHNEIDER ELECTRIC	