LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet

| | |
|---|---|
| Image not found or type unknown | **Parafoudre à Easy9 - 1P+N - 230 V - 20000 A**<br>Marque: SCHNEIDER ELECTRIC<br>Ref Product: wire:SCEZ9L33620<br>Ref Mcmining: SCEZ9L33620 |

| Spécifications Principales | |
|---|---|
| **Parafoudre à Easy9 - 1P+N - 230 V - 20000 A** | |
| **EZ9L33620** | |
| **Gamme de produit** | Easy9 |
| **Type de produit ou équipement** | Parafoudre |
| **Nom de l'appareil** | Easy9 SPD |
| **Pôles** | 1P + N |
| **Signalisation à distance** | Sans |
| **Type de parafoudre** | Réseau de distribution électrique |
| **Schéma de liaison à la terre** | TT<br>TN-S |
| **Type de sectionneur** | Disjoncteur associé à 230 V |
| **Spécification Complémentaires** | |
| **Classe de parafoudre** | Type 2 |
| **Technologie du parafoudre** | MOV + GDT |
| | |
| **Courant nominal de décharge** | Mode commun :10 kA (N/PE) |
| | Mode commun :10 kA (L/N) |
| | |
| **Courant de décharge maximal** | Mode différentiel :20 kA L/N |
| | Mode différentiel :20 kA N/PE |
| | |
| **[Uc] tension maximale de service permanent** | Mode différentiel :275 V L/N |
| | Mode différentiel :275 V N/PE |
| | |
| **[Up] niveau de protection en tension maximal** | Mode différentiel 1,3 kV type 2 L/N |
| **Signalisation locale** | Vert et rouge repère |
| **Mode de montage** | Encliquetable |
| **Support de montage** | Rail DIN |
| **Pas de 9 mm** | 4 |
| **Hauteur** | 90 mm |
| **Largeur** | 36 mm |
| **Profondeur** | 66,2 mm |
| **Couleur** | Gris (RAL 7035) |
| **Temps de réponse** | <= 25 ns |

| | |
|---|---|
| **Mode de raccordement** | Borne du type à cage (dessous) 5…35 mm² rigide ou flexible |
| **Couple de serrage** | 3,5 N.m |
| **Environnement** | |
| **Normes** | **CEI 61643-11** |
| **Certifications du produit** | **GOST**<br>**EAC** |
| **Degré de protection IP** | IP20 sur la borne : |
| **Humidité relative** | 5…90 % |
| **Altitude de fonctionnement** | 2000 m |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -5…60 °C |
| **Température ambiante pour le stockage** | -5…70 °C |
| **SCHNEIDER ELECTRIC** | |