Technical sheet

Image not found or type unknown	**Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points - 35mm² - vert/jaune** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire:SCNSYTRV352PE Ref Mcmining: SCNSYTRV352PE

Spécifications Principales	
Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points - 35mm² - vert/jaune	
NSYTRV352PE	
Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy TR
Type de produit ou équipement	Bornier
Nom de l'appareil	TRV
Type de bornier	Protection terre
Type de bornier	1
Mode de montage	Encliquetable
Section nominale	35 mm²
Longueur	65,7 mm
Couleur	Vert jaune
Quantité par lot	Lot de 50
Spécification Complémentaires	
Largeur	16 mm
Hauteur	60,2 mm
Mode de raccordement	1 borne à vis: en amont 1 borne à vis: en aval
Nombre de connexions	2
Position du raccordement	Latérale
Nombre d'entrée mesure	2
Section de câble	1,5…50 mm², rigide 2,5…35 mm², flexible avec embout 1,5…50 mm², flexible sans embout
Couple de serrage	3,2…3,7 N.m
Longueur de dénudage des fils	18 mm
Type d'outil	Connexion: tournevis Déconnexion: tournevis
[In] courant nominal	125 A se conformer à EN/IEC 60947-7-1
Matière	Polyamide 6/6 : boîtier isolant
Perte diélectrique	0,01 à 1 MHz se conformer à CEI 60250 0,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
Constante diélectrique	3,7 à 1 MHz

Résistivité	10000 M?.m se conformer à CEI 60093 10000 M?.m se conformer à VDE 0303-T30
Résistance de surface	1000 G? se conformer à CEI 60093 1000 G? se conformer à VDE 0303-T30
Résistance de fuite	500 CTI (> 400 kB) se conformer à CEI 60093 500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
Tenue à la flamme	V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94
Poids Net	85,79 g
Compatibilité de gamme	PrismaSeT G
	PrismaSeT P
	PrismaSeT Pack 250
	PanelSeT
	TeSys
	Mureva
	PrismaSeT XS
Compatibilité produit	Enveloppes Spacial
Environnement	
Certifications du produit	**VDE**
	CSA
	UL
	GL
Tenue diélectrique	1000 V se conformer à CEI 60243-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…130 °C se conformer à CEI 60216-1 -40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21
SCHNEIDER ELECTRIC	